



## **WET-R-DRI®** **ВСЕПОГОДНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА** **(БИТУМНЫЙ КЛЕЙ)**

**WET-R-DRI®** всепогодная кровельная мастика (битумный клей).

Представляет собой готовую к применению однородную массу черного цвета на основе искусственно модифицированного нефтяного битума с добавлением технологических добавок, минеральных наполнителей (волокон для армирования) и органического растворителя.

- всепогодное, круглогодичное применение;
- гарантированная герметизация;
- лучшее сцепление с неорганическими веществами;
- высокая плотность и эластичность;
- высокая стойкость к колебаниям температуры и изменениям погоды;
- исключительная технологичность при производстве работ.



наименование	объем (л)	размер (мм)	расход (м2)	вес брутто (кг)	упаковка (шт)
БАНКА 037	3,4	171 X 196	90 - 110	3,78	6
КАРТРИДЖ 0379	0,3	50 X 300	10 - 12	0,46	12

### **Область применения**

**WET-R-DRI®** предназначен для наружного применения. Применяется для устройства и ремонта битумных кровель. Отлично зарекомендовал себя при герметизации трещин, швов, отверстий, а также мест примыкания кровельного покрытия с элементами кровли (карнизные свесы, ендовы, дымоходы, мансардные окна, трубы вентиляции, антенные выходы и пр.).

Подходит для гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, защиты строительных конструкций заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой. Рекомендуется применять при положительной температуре окружающей среды. Для облегчения применения в холодный период, перед использованием, рекомендуется занести в отапливаемое помещение.

## **WET-R-DRI® ВСЕПОГОДНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА (БИТУМНЫЙ КЛЕЙ)**



### **Подготовка к применению**

Перед началом производства работ необходимо подготовить:

- *снаряжение* - строительный нож, шпатель (или мастерок), пистолет для ручного нанесения картриджных систем, дополнительное армирующее полотно (в случае необходимости), средство для очистки инструмента, перчатки, защитные очки и одежда.
- *рабочую поверхность* - очистить приклеиваемую поверхность и основание от инородных материалов (пыли, воды, льда, масла, ржавчины, сыпучих материалов и пр.); при нанесении на пористую поверхность (кирпич, бетон), их необходимо предварительно обработать битумным праймером и дождаться полного высыхания праймера.
- *кровельная мастика (битумный клей)* – перемешать до однородной консистенции (в случае с металлической банкой); добиться положительной температуры используемого продукта.

### **Применение (общие требования)**

*следуйте инструкциям по монтажу производителя кровельного материала.*

Герметизация кровельного покрытия (гонтовой кровли) и мест его примыкания к элементам кровли:

- *при работе с банкой* - кровельный клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей шпателем.
- *при работе с картриджем* - объем подаваемого материала через сопло картриджа регулируется шириной среза сопла (срезается строительным ножом непосредственно перед нанесением) и степенью нажатия на ручной пистолет картриджной системы.

Мастика (клей) наносится точно (диаметр точки 2-3 см.) или пунктирными полосами шириной 2-3 см. с разрывом в 2-3 см., толщиной не более 1,5 мм..

Исключение составляют случаи **ремонта** кровельного покрытия:

трещины и выбоины заделываются посредством нанесения кровельной мастики полосой, ширина которой на 5-7,5 см. шире места повреждения, и толщиной (высотой наплыва) 0,5-1,5 см. (в зависимости от конкретного случая).

Места примыкания, для достижения наибольшего эффекта герметизации, рекомендуется армировать стеклохолстом - на ремонтируемую поверхность наносится кровельная мастика толщиной не менее 3 мм., затем на обработанную мастикой поверхность наносится стеклохолст, после чего производится повторное покрытие битумной мастикой армирующего слоя.

### **Хранение**

Хранить в недоступном месте для детей, вдали от источников тепла, искр и открытого пламени, сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямого солнечного излучения помещении, в плотно закрытой таре при положительной температуре.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

### **Меры безопасности**

Содержит нефтяные продукты!

Не применяйте вблизи источников открытого огня. Работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях. При производстве работ с использованием данного продукта применяйте защитную одежду и очки. Избегайте контакта с кожей, попадания в глаза и вдыхания паров. Плотно закрывайте упаковку, каждый раз, когда прекращаете производство работ.

Работы проводите только при наличии соответствующей вентиляции. В случае попадания в глаза промойте их большим количеством чистой воды комнатной температуры. Лица с чувствительной кожей или респираторного тракта должны использовать индивидуальные средства защиты.

#### **Дополнительные рекомендации:**

*Не используйте для поверхностей, выполненных с применением EPDM, NYPALON или ПВХ мембран. Если возникают вопросы совместимости материалов, необходимо провести тестирование на небольшом участке ремонтируемой поверхности кровельного покрытия.  
Кровельную мастику (клей) подверженную разрушающему воздействию УФ рекомендуется обработать (посыпать) защитным слоем минеральной крошки в цвет кровельного покрытия.*